



**ECO**<sup>®</sup>  
**INSTAL**

+40 745 54 22 46  
contact@pompedecaldura.eu  
www.pompedecaldura.eu  
Pompe-de-Caldura

## Date tehnice Puffer de stocare EPS-1W

Puffer de acumulare monovalent cu un schimbător de căldură tip serpentină fixă, destinat pentru prepararea de apă caldă menajeră.

### Caracteristici:

- Carcasă exterioară din PVC de culoare RAL 9006
- Izolație de înaltă eficiență detașabilă cu grosime de 100mm
- Oțel ST 37-2, interior fără protecție, exterior lăcuit
- Instalare ușoară
- 9 configurații de capacitete (L)

### Specificații:

EPS-1W	300	500	600	800	1000	1000	1150	1500	2000
Diametru fără izolație	650	650	790	790	790	850	850	990	1100
Diametru cu izolație	850	850	990	990	990	1050	1050	1190	1300
Înălțime fără izolație	1225	1585	1450	1710	2050	1750	2060	2150	2130
Înălțime cu izolație	1277	1637	1502	1762	2102	1802	2112	2202	2182
Înălțimea de basculare fără izolație	1318	1650	1490	1743	2093	1768	2100	2360	2460
Suprafața schimbător de căldură inferior	2.0	2.0	2.0	2.4	2.8	2.8	3.0	3.0	3.5
Presiunea de lucru	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Presiunea de probă	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Temperatura maximă	95	95	95	95	95	95	95	95	95



**ECO**<sup>®</sup>  
**INSTAL**

+40 745 54 22 46  
contact@pompedecaldura.eu  
www.pompedecaldura.eu  
Pompe-de-Caldura

### **Randări:**

